

RICOM HEAT

POMPY CIEPŁA SPLIT 10kW

ATLAS EN-SPO + EN-SPI (100) | 3 FAZY

DANE ELEKTRYCZNE

RICOM ATLAS 10kW

Napięcie / częstotliwość jednostka wewn.	400 / 50 V / Hz
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn.	400 / 50 V / Hz
Zabezpieczenie nadprądowe jednostka wewn.	20 (C)
Zabezpieczenie nadprądowe jednostka zewn.	25 (C)
Zasilanie jedn. wewn.	5 × 4,0 mm ²
Zasilanie jedn. zewn.	5 × 4,0 mm ²
Termostat (opcjonalnie)	4 × 1,0 mm ²
Czujnik temperatury zasobnika CWU	2 × 0,75 mm ²
Zawór 2-drogowy (opcjonalnie)	3 × 1,0 mm ²
Sygnał załączenia zewnętrznego źródła ciepła (opcjonalnie)	2 × 1,5 mm ²
Styk on/off (opcjonalnie)	2 × 1,0 mm ²
Przekrój przewodu pomiędzy jednostkami	3 × 1,5 mm ²
Czujnik temperatury w pomieszczeniu referencyjnym	2 × 0,75 mm ²

CZYNNIK CHŁODNICZY

RICOM ATLAS 10kW

Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,60 kg
Ekwiwalent CO ₂	1,08 t
Dodatkowy czynnik chłodniczy	16 g/m
Maksymalna długość rurociągu	25 m
Maksymalna różnica wysokości	15 m
Standardowa długość rurociągu	5 m

ŚREDNICA RUR

RICOM ATLAS 10kW

Woda wejście	1 cal
Woda wyjście	1 cal
Średnica rur przyłączy cieczi	1/4 / 6,4 cal/mm
Średnica rur przyłączy gaz	1/2 / 12,7 cal/mm



WYMIARY / WAGA

RICOM ATLAS 10kW

Długość × wysokość × szerokość część wewn.	318 × 860 × 460 mm
Długość × wysokość × szerokość część zewn.	427 × 787 × 982 mm
Rozstaw otworów montażowych zewn.	395 × 650 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	62 / 82 kg

