

RICOM MAGNETIC FILTRY MAGNETYCZNE

RMV3 | RMV4

Filtry magnetyczne **RMV3** i **RMV4** są wyposażone w zintegrowany zawór odcinający, który umożliwia ich łatwe czyszczenie, oraz tak zwaną „pracę awaryjną” z zatkany wkładem filtra (funkcja **By-pass**). Nagromadzony

brud można łatwo usunąć, wysuwając zewnętrzny uchwyt magnesu i otwierając zawór spustowy na spodzie urządzenia. Komorę zbierającą można łatwo odkręcić w celu dokładnego wyczyszczenia.


Włączony



Wyłączony




By-Pass



Zawór zwrotny



Mosiężny gwint



RMV3 – może być instalowany na kotłach o mocy do **28 kW**

RMV4 – może być instalowany na kotłach o mocy do **32 kW**

- › Wydajna filtracja brudu i szlamu,
- › łatwa instalacja,
- › Minimalne wymiary,
- › Wkład filtra ze stali nierdzewnej 500 µm,
- › Magnes neodymowy o sile 11000 Gaussów,
- › Brak ryzyka zatkania,
- › Szybkie i łatwe czyszczenie,
- › Nie zmniejsza przepływu wody w systemie grzewczym,
- › Maksymalne ciśnienie robocze 3 bary,
- › Maksymalna temperatura czynnika grzewczego 90°C,
- › Przyłącze gwintowane 3/4".

